


Q336

Wassergeschützte QR-Code-Zutrittskontrolle aus Metall



Türöffnung
per QR-Code



Türöffnung
per Bluetooth



Türöffnung
per Karte



Sprachansagen



Produktbeschreibung

Das Q336 ist ein wassergeschütztes Zutrittskontrollgerät aus Metall mit integrierter QR-Code-Erkennung, Kartenleser, Bluetooth und weiteren Funktionen zur netzwerkgestützten Erfassung und Verifizierung. Es eignet sich für die Zutrittskontrolle und für Aufzüge. Mitarbeiter, Eigentümer und Besucher können beim Ein- und Ausgang verifiziert werden; Internet- und IoT-Technologie ermöglichen einen komfortablen Zugang. Das Gerät unterstützt die Vernetzung sowie die Offline-Erkennung von QR-Codes. Es verfügt über ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Wasserschutz für den Außeneinsatz, mechanische Metalltasten und intelligente Code-Erfassung. Türen lassen sich per QR-Code, Karte, Bluetooth oder Fernzugriff öffnen. Die Apps My door butler / My Link Remote Key ermöglichen die Türöffnung aus der Ferne sowie vor Ort über Bluetooth.

Funktionsmerkmale

- 1) Integrierte Zutrittskontrolle per Cloud-QR-Code, Karte und Passwort.
- 2) Robustes und langlebiges Metalldesign.
- 3) Ethernet und 4G serienmäßig; auch offline nutzbar.
- 4) Vielfältige Türöffnung: Smartphone per Bluetooth, Fernzugriff, QR-Code, Karte, Passwort und weitere Verfahren.
- 5) Kamera: 200W.
- 6) Fernverwaltung über die Cloud reduziert den Verwaltungsaufwand vor Ort.
- 7) Präzise Verarbeitung; Wasserschutz nach IP65.

Plattformfunktionen

- 1) Zentrale Verwaltung von Millionen IoT-Geräten mit umfassender Unterstützung cloudbasierter Audio- und Videolösungen.
- 2) Einheitliche Plattform für Video-Sprechanlagen, Zutrittskontrolle mit Gesichtserkennung, Cloud-Türsteuerung, Parkplätze, Aufzugsteuerung und Überwachung.
- 3) Ereignisprotokollierung in Echtzeit und Unterstützung großer Speichermengen.
- 4) Ausgereifte API-Anbindung für die Integration in unterschiedliche Einsatzumgebungen.
- 5) Stabile und erweiterbare Dienste.
- 6) Sichere und zuverlässige Systemplattform.

Technische Daten

Hauptprozessor	1,5 GHz
Arbeitsspeicher	128 MB
Datenspeicher	128 MB
Türöffnungs- authentifizierung	QR-Code, Karte, Passwort, Fernzugriff
RF-Kartentyp	IC (ISO14443A/B), ID optional unterstützt
Tastatur	12 mechanische Metalltasten
Netzwerkanbindung	Ethernet, 4G; Netzklassen A, B und C unterstützt
Kartenkapazität	100.000
Bluetooth- Öffnungsreichweite	Bis zu 10 m ohne Hindernisse
Kamera	200W
Zusatzbeleuchtung	Weißlicht-Zusatzbeleuchtung
Statusanzeige	Rote, grüne und weiße Kontrollleuchten
Zutritts-Ein- und -Ausgänge	1 Austrittstaster, 1 Türmagneteingang, 1 Türöffnungsausgang
Alarmeingang	1 Alarmeingang

Wiegand-Schnittstelle	1 Wiegand-Ausgang
RS-485-Schnittstelle	1 RS-485-Schnittstelle; optional zur Anbindung der Aufzugsteuerung
Gehäusematerial	Metall, gehärtetes Glas
Schutzart	IP65, für den Außeneinsatz
Betriebstemperatur	-30 °C bis +80 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10-90 %
Stromversorgung	12 V / 2 A
Geräteabmessungen	96 × 23,5 × 195 mm

Geräteabmessungen

